JTA

NETTOYANT JANTES ALCALIN
SPÉCIFIQUES

DESCRIPTION
Conçu spécialement pour le nettoyage des jantes en aluminium et alliages spéciaux.
Élimine rapidement la saleté crée par les plaquettes de freins, les résidus graisseux et les dépôts terreux. Ne raye pas les surfaces, redonne aux métaux leur éclat de neuf.

MODE D'EMPLOI
1. Pulvériser le JTA directement sur la jante.
2. Frotter avec une brosse si nécessaire.
3. Laisser agir 3 à 5 minutes et pulvériser à nouveau si nécessaire.
4. Rincer avec de l'eau à H.P, ne pas laisser sécher.

Précaution : Porter des gants et des lunettes de protection.
Comme avec tous les produits, il est nécessaire de faire un essai préalable afin de déterminer la compatibilié du produit avec les supports et les matières environnantes.
Vérifier que les jantes en aluminium ou en alliage soient vernies et non abimées par des chocs.

CARACTERISTIQUES
Aspect : Liquide limpide fluide
Couleur : Incolore
pH (pur) : 14 (± 0,5)
Densité : 1,09 (± 0,1)

COMPOSITION
Hydroxyde de potassium.

MANIPULATION - STOCKAGE
En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.
En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.
Produit stocké et conservé dans son emballage fermé entre 5 et 40°C.
L'emballage doit être éliminé en tant que déchet dangereux sous l'entière responsabilité du détenteur de ce déchet.

LÉGISLATION
Formule dépoée au centre anti-poison de Paris. Tél : 01 40 37 04 04.
Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

CONDITIONNEMENT
Pulvérisateur de 500ml et bidon de 5 litres.
Pour toutes autres demandes de conditionnement, consulter le service commercial Algopure.

ALGOPURE
PRO CAR CARE PRODUCTS

60 RUE DE L'INDUSTRIE - 81200 AUSSILLON
05.63.61.19.79 - contact@algopure.fr
www.algopure.fr