NV1000

SHAMPOING CARROSSERIE NEUTRE

LAVAGE

DESCRIPTION

Shampoing sans agents alcalins, ni phosphate, ni solvants, il élimine les graisses et les salissures usuelles sans agresser les mains des utilisateurs. Forme une mousse onctueuse, sans agressivité pour les carrosseries.

MODE D'EMPLOI

Pour une efficacité maximum, il est recommandé d'appliquer le produit sur une carrosserie humide.
Mode d'emploi :

- Diluer 10 à 20 % dans un seau d'eau tiède ou chaude (100 à 200 ml par litre d'eau).
- Frotter avec une lavette ou un gant de lavage.
- Ne pas laisser sécher sur la carrosserie.
- Rincer à l'eau claire.

Précaution : Porter des gants et des lunettes de protection.
Comme avec tous les produits, il est nécessaire de faire un essai préalable afin de déterminer la compatibilité du produit avec les supports et les matières environnantes.

CARACTERISTIQUES

Aspect : Liquide limpide fluide
Couleur : Jaune clair
Parfum : Pomme
pH (pur) : 9 (≥ 8,5 – ≤ 10)
Densité : 1,005 – 1,015

COMPOSITION

<5% agents de surface anioniques ; 1,2 benzisothiazol-3(2H)-one ; 2-méthyl-2H-isothiazole-3-one ; parfums

MANIPULATION - STOCKAGE

En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.
En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.
Produit stocké et conservé dans son emballage fermé entre 5 et 40°C. L'emballage doit être éliminé en tant que déchet dangereux sous l'entière responsabilité du détenteur de ce déchet.

LÉGISLATION

Formule déposée au centre anti-poison de Paris. Tél : 01 40 37 04 04.
Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

CONDITIONNEMENT

Flacon de 1 litre et bidon de 5 litres.
Pour toutes autres demandes de conditionnement, consulter le service commercial Algopure.

ALGOPURE
PRO CAR CARE PRODUCTS

60 RUE DE L'INDUSTRIE - 81200 AUSSILLON
05.63.61.19.79 - contact@algopure.fr
www.algopure.fr