NV3000

SHAMPOING CARROSSERIE ALCALIN

LAVAGE

DESCRIPTION

Produit fortement concentré adapté aux véhicules très sales et à la préparation des véhicules neufs (déparaffinage). Peut s'utiliser en appareil H.P. et en portique. Élimine le film routier sur les bâches et les carrosseries. Ne contient ni phosphate, ni nonylphénol, ni solvant chloré. N'altère pas les peintures ni les plastiques.

MODE D'EMPLOI

Nettoyage des carrosseries et des bâches :

1. Diluer le produit de 3 à 5 % (30 à 50 ml par litre d'eau), suivant le degré de salissure.
2. Pulvériser de bas en haut sans faire de manque pour éviter les coulures.
3. Brosser si nécessaire, ne pas laisser sécher, puis rincer à haute pression.

Utilisation avec générateur de mousse :

1. Utiliser pur ou pré-dilué jusqu'à 1:10 via la pompe doseuse.
2. L'aspect de la mousse dépendra du réglage eau/air. 3.5 à 15 ml / véhicule.

Utilisation en box HP (avec brosse à mousse, ou en mousse puissante) :

1. 10 à 20 % dans un seau d'eau tiède ou chaude (100 à 200 ml/litre d'eau).
2. Utiliser pur ou pré-dilué jusqu'à 1:20 via la pompe doseuse.

Précaution : Porter des gants et des lunettes de protection.

Comme avec tous les produits, il est nécessaire de faire un essai préalable afin de déterminer la compatibilité du produit avec les supports et les matières environnantes.

CARACTERISTIQUES

Aspect : Liquide limpide fluide | Couleur : Vert. pâle
Parfum : Sans | pH (pur) : 13 – 14 |Densité : 1,13 +/- 0.01

COMPOSITION

5-15% agents de surface anioniques ; <5% agents de surface amphotères ; désinfectants ; 1,2 benzisothiazol-3(2H)-one ; CMIT+MIT

MANIPULATION - STOCKAGE

En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. Produit stocké et conservé dans son emballage fermé entre 5 et 40°C. L'emballage doit être éliminé en tant que déchet dangereux sous l'entière responsabilité du détenteur de ce déchet.

LÉGISLATION

Formule déposée au centre anti-poison de Paris. Tél : 01 40 37 04 04. Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

CONDITIONNEMENT

Flacon de 1 litre et bidon de 5 litres.

Pour toutes autres demandes de conditionnement, consulter le service commercial Algopure.

ALGOPURE
PRO CAR CARE PRODUCTS

60 RUE DE L'INDUSTRIE - 81200 AUSSILLON
05.63.61.19.79 - contact@algopure.fr
www.algopure.fr